






15. Plataforma Elevadora Portaféretros HIDRAMAR GD-3R MTC



Sistema de tracción sobre las una rueda delantera de forma fácil de manipular por el personal. Maniobrabilidad mediante timón de dirección, permite al operario manipular con facilidad en calles estrechas y de difícil acceso. Mesa giratoria de 360°, permite trabajar en ambos sentidos del portaféretros, incorpora 5 rodillos cincados que permite introducir el féretro hacia el interior del nicho sin apenas esfuerzo. Autonomía 6h de trabajo.



REF	Altura Bj Plegado	Ancho Total niv	Longitud total	Capacidad Carga	Altura Elevación	Peso Total
203A	1,15 m.	1,40 m.	2,35 m.	400 Kg.	5,0 m.	1.100 Kg.

Características

- Motor tracción 24V 3R 1,0-W.
- Timón seguridad antiplastamiento operario.
- Traslación electromecánica insonora.
- 8h de trabajo de autonomía 30 servicios.
- Fabricada en perfiles tubulares de acero.
- Elevación de brazos tijeras con bulones antifricción.
- Grupo hidráulico 1,6kw/24DC-21CC
- Cilindro 5 T. Sistema seguridad [paracaídas].
- Desplazamiento motor de tracción electrofreno imán c.c.
- Velocidad en marcha potenciómetro 4,8 km/h.
- Movable para una sola persona.
- Tablones de trabajo laterales (2Uds) 4puntos de anclaje.
- Barandillas y rejillas laterales de seguridad operario.
- Mesa portaféretro giratoria 360° con 5 rodillos.
- Baterías tracción 4X6V - 225Ah carga rápida 800cls
- Comprobador de batería. 0%-100% carga.
- Estabilizadores hidráulicos 4x4 con antiretornos SEG
- Platillos redondos apoyo rotulas oscilobatientes.
- Distribuidor hidráulico micro para nivelación.
- Cuadro electrónico maniobras centralita seguridades.
- Botonera accionamiento: elevación desde plataforma.
- Cargador batería 24 V/30 A 220CA integrado en máquina.
- Tiempo de carga 10 horas, (CICLO) Carga Rápida 1h.
- Comprobación batería RB 0%-100% señal acústica.
- Inclínómetro seguridad nivelación.
- Ruedas antipinchazos de tracción con sobre taco.
- Señal acústica de seguridad descenso.
- Dispositivo seguridad (obligación) nivelación y elevación.
- Dispositivo seguridad parada obligatoria a 2m.
- Dispositivo control puesta en marcha traslación voluntario
- Control de sobrepeso con avisadores acústicos.
- Sistema inhabilitación tracción plataforma esta elevada.
- Pictogramas riesgos.
- Terminación tratamiento pintura epoxi 60 µm.

Plataforma Elevadora Portaféretos HIDRAMAR GD-3R MTC

✓ COMPACTO -

El diseño compacto y el pequeño radio de giro permiten trabajar sobre espacios reducidos.

✓ FÁCIL DE USAR -

Elemento multifuncional y el sistema hidráulico de elevación y descenso en la cabeza del timón permiten un fácil manejo.

Con la función U-Key el portaféretos queda asegurado contra el uso no autorizado.



Sistema Patentado



Modelo Hidramar GD 3R *ecologic*



Fuente de energía batería



Potencia del motor 1.000 W



Velocidad 4,2 km/h



Duración batería 6 h



Tipo Batería gel-plomo



Tiempo de trabajo 30 servicios



Capacidad 6V 225Ah



Rueda caucho multitaco súper elásticos SE



Color azul / crema



Seguridad Parada (HP) hombre presente



Gradeabilidad 15 %



Anchura 1.280mm



Maniobrabilidad Timon Joystick



Diferencial mecánico SEV - 1,34



Centralita Curtís electrónica



Radio de giro 2.100 mm



Altura barandilla perimetral 1.100 mm



Cargador incorporado 220AC - 24 V 30Ah



Tensión 24 V



Manual usuario mantenimiento