

7. Plataforma Elevadora Portaféretros ■ ITV 2PT MTC (2.0)



Portaféretros ITV 2PT



Portaféretros modelo ITV 2PT 24V, este modelo te permite desplazarte por varios cementerios en diferentes pedanías del mismo municipio, el desplazamiento al lugar de trabajo deseado se realiza de forma cómoda y eficaz por los operarios.

Autonomía 8h de trabajo 25 servicios.



Características

- Elevación hidráulica.
- Traslación manual carro traslados ITV.
- Remolque homologado con ficha técnica 750kg.
- Freno de inercia y estacionamiento.
- Fabricada en perfiles tubulares de acero.
- Elevación de brazos tijeras por bulón antifricción.
- Grupo hidráulico 1250/255-24 V.
- Desplazamiento por rueda Jockey.
- Barandillas laterales seguridad para operarios extensible.
- Tablones de trabajo laterales operarios 2 und.
- Mesa fija introducción deslizante carro guía rodillo gira.
- Cilindro 5 T. Sistema seguridad [paracaídas].
- Matriculación obligatoria por parte del cliente.
- Rodillo cincado final introducción de féretro.
- Elevación mediante mando bicanal extraíble plataforma.
- 4 Estabilizadores altura y nivelación manuales rf.500.
- 2 Baterías 100 Ah. 12 V carga rápida.
- Cargador batería 220V-24V.
- Comprobador de batería f-85. 0% - 100% carga.
- Señal acústica seguridad descenso.
- 4 anclajes laterales cinturón seguridad anticaída.
- Dispositivos de seguridad nivelación y elevación.
- Dispositivos parada emergencia a 2 m (obligatoria)
- Dispositivo seguridad plataforma (posición de transporte)
- Pictogramas identificadoras riesgos laborales.
- Adaptador enchufe remolque - 13 a 7 pin
- Terminación tratamiento pintura epoxi 60 µm.

Portaféretros ITV 2PT MTC (2.0)

Especificaciones técnicas

Los vehículos especiales MTC son modelos únicos que están especialmente adaptados a las especificaciones de trabajos en cementerios. Partimos de una “solución a medida” para suplir las carencias de infinidad de cementerios para realizar los trabajos cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales. Queremos trasladar nuestra filosofía en el campo exequial con los vehículos especiales para cementerios.

MTC diseña soluciones personalizadas utilizando los mismos estándares de competencia y calidad que se aplican a los vehículos eléctricos en el rango estándar.



Medidas y dimensiones

REF	Altura Plegado	Ancho Total	Longitud total	Capacidad Carga	Elevación	Peso Total
053ITV35	0,95 m.	1.40 m.	2,20 m.	400 Kg.	3.2 m.	650 Kg.

Opcional (no de serie) para incorporar la BG es necesario que quede el cambio aclarado por escrito

BG Bandeja Giratoria 5 Rodillos $\varnothing$ 60mm 1000x500 mm.(Ref.BG)



Altura elevación Pax
500 mm - 2.900 mm



Anchura
1600 mm



Longitud Carro
2080 mm



Altura
1050 mm



Duración batería
20 servicios



Tiempo de carga
8 a 10 h



Capacidad de carga
400 kg



Batería Gel
140Ah



Ruedas neumáticas
acero caucho