

12. Plataforma Elevadora Portaféretos ORUGA 2PT INTERFRONT MTC (3.0)

Este elevador todoterreno esta diseñado para su utilización en cualquier tipo de superficie.

Se adapta con facilidad en pendientes y bordillos de 20 cm. de altura sin la mayor dificultad.

Gira sobre si misma en un radio de un metro.

Pendiente Máxima superable 25°/o



Sistema Patentado



ACCESORIO
OPCIONAL

BGC

BANDEJA
GIRATORIA
CORREDERA







Modelo Oruga 2PT Interfront

Desarrollo del producto en constante actualizaciones en seguridad de manera anual.

Fácil de utilizar por el personal mecánicamente, Mantenimiento rápido y sencillo.

Repuestos garantizados por 10 años.

Especificaciones técnicas



REF	Altura Bj Plegado	Ancho Total niv	Longitud total	Capacidad Carga	Altura Elevación	Peso Total
0152A	1,08 m.	1,25 m	2,20 m.	400 kg.	3,5 m.	760 Kg.
0152B	1,16 m.	1,25 m.	2,20m.	400 kg.	4,5 m.	890 Kg.

Plataforma Elevadora Portaféretos ORUGA 2PT INTERFRONT MTC (3.0)



 Modelo 2PT Oruga Todoterreno	 Potencia del motor 5.5kW
 Motor 6.5 HP cilindros 4 tiempos	 Duración batería 6 h
 Combustible gasolina 95 - 3L	 Fuente de energía batería
 Tiempo de trabajo 30 servicios	 Oruga caucho dentadas super elásticos
 Color azul / crema	 Seguridad Parada (HP) hombre presente

 Gradeabilidad 12 % - 25%	 Radio de giro 1.000 mm
 Anchura 1.280mm	 Altura barandilla 1.100 mm
 Capacidad 140Ah	 Tensión 24 V

Características



- Elevación hidráulica 1,6kw/24DC-21CC.
- Traslación eléctrica mecánica.
- Velocidad máxima. 4,0 Km/h.
- Fabricada en perfiles tubulares de acero.
- Elevación de brazos tijeras bulónes antifricción.
- 2 Tablones laterales de trabajo, 4 amarres cinturón.
- Barandillas laterales de seguridad para empleado.
- Rejillas antiatrapamiento ambos laterales.
- Mesa fija introducción féretros, carro portaféretro.
- Rodillo cincado para introducción de féretro.
- Caja cambio volante embrague bañado en aceite.
- Motor Honda 4 tiempos de explosión 5,5 Kw.
- Pendiente superable 25%.
- Tracción con llantas de goma 950 mm. (orugas).
- 3 Marchas adelante y atrás.
- Paro inmediato de emergencia seguridad.
- Combustible gasolina 95 sin plomo, depósito 5L.

- Maniobra bicanal conector rápido cable 1m.
- Inclínómetro de seguridad nivelación máquina.
- 4 Estabilizadores altura y nivelación manuales rf. 600.
- Platos redondos apoyo rotulas oscilobatientes
- 2 baterías 140 Ah. 12 V descarga total, carga rápida.
- Cargador 220 V-24V. tiempo de carga completa 12h.
- Comprobador de batería. 0%-100% carga.
- Señal acústica advertencia de seguridad descenso.
- Dispositivos de seguridad nivelación y elevación.
- Dispositivo seguridad parada obligatoria a 2m.
- Dispositivo control puesta en marcha traslación
- Dispositivo control sobrepeso con avisador acústico..
- Sistema inhabilitación tracción plataforma esta elevada
- Vibraciones transmitidas a mano-brazo -2,5 m/s²
- Nivel sonoro al oído del conductor -70 dB
- Pictogramas riesgos laborales
- Terminación tratamiento pintura epoxi 60 µm.